



## Panzerschlauch, Flexschlauch, DN32, beidseitig 1 1/4"ÜM, alle Längen, Heizung, Solar, mit Edelstahl Umflechtung



**26.97 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex  
Bestell-Nr.: 115



Flexschlauch DN32 mit Edelstahl Umflechtung. Flexibler Panzerschlauch mit beidseitig 1 1/4"ÜM. Alle Längen lieferbar, als Heizungsschlauch oder Druckschlauch.

Sie erwerben hier direkt vom Hersteller einen hochwertigen Flexschlauch aus **deutscher Produktion!**

Der Sani-Flex Panzerschlauch in der Nennweite DN32 (ID: 32mm, AD: 42mm) mit den Anschlüssen 1 1/4" ÜM x 1 1/4" ÜM ist ideal geeignet als Anschluss- oder Verlängerungsschlauch für Industrie und Handwerk.

Bis 50% Glycolzusatz - daher auch für Solar und Wärmepumpen geeignet.

Falls sie **Sonderlängen** oder spezielle Anschlusskombinationen benötigen, senden sie uns bitte eine Anfrage über den Menüpunkt „Sonderanfertigungen“.

Bei uns bekommen Sie keine billige Importware - bei uns ist alles **"Made in Germany"**

**Auch mit Trinkwasserzulassung (KTW, W270) [HIER erhältlich](#)**

|  |   |
|--|---|
| <b>Anschlüsse:</b>                         | <b>ÜM 1 1/4" x ÜM 1 1/4"</b>                |
| <b>Länge</b> (Dichtfläche zu Dichtfläche): | <b>30 - 200cm</b> (siehe Auswahltable oben) |
| Nennweite:                                 | DN32 (ID: 32mm, AD: 42mm)                   |
| Anwendung:                                 | Sanitärinstallation, Heizung, Solar, etc... |
| Umflechtung:                               | Edelstahl 1.4301                            |
| Presshülsen:                               | Edelstahl 1.4301                            |
| Innenschlauch:                             | EPDM  |
| Anschlüsse:                                | Messing vernickelt                          |
| Betriebsdruck:                             | 10 bar                                      |
| Temperatur:                                | -20°C bis 90°C (kurzzeitig 100°C)           |
| Lieferumfang:                              | montagefertig, inklusive Dichtungen         |

**Glycol Beimischung**, z.B. bei Einsatz in Wärmepumpe oder Solar:

bis 60°C Temperatur: 100% Glycolanteil

bis 95°C Temperatur: 50% Glycolanteil

Die Schlauchlänge definiert sich von Dichtfläche zu Dichtfläche.

## Abmessungen und Funktionsmaße:

**Außengewinde  $\varnothing$   
ca. 41,5 mm**

**Schlüsselweite  
Sechskant  
ca. 46 mm**



**Innengewinde  $\varnothing$   
ca. 39,2 mm**

**Außen  $\varnothing$   
ca. 42 mm**

**Artikeleigenschaften**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Umflechtung: | Edelstahlgeflecht Brauchwasser |
| Anschlüsse:  | 1 1/4" ÜM                      |
| Schlauchart: | konventionell                  |
| Wasserart:   | Brauchwasser                   |

**Verfügbare Artikelvarianten**

- Schlauchlänge
- 100cm
  - 150cm
  - 200cm
  - 30cm
  - 50cm
  - 70cm