



## Panzerschlauch, Flexschlauch, DN25, 1"ÜM x 1"ÜM mit 90°Bogen, alle Längen, Heizung, Solar, mit Edelstahl Umflechtung



**20.95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex  
Bestell-Nr.: 146

Panzerschlauch DN25 mit Umflechtung aus Edelstahl. Edelstahl Flexschlauch 1" in allen Längen lieferbar und für Heizungsbau als Heizungsschlauch zu verwenden.

Sie erwerben hier direkt vom Hersteller einen hochwertigen Flexschlauch aus **deutscher Produktion!**

Der Sani-Flex Panzerschlauch in der Nennweite DN25 (ID: 25mm, AD: 33,5mm) mit den Anschlüssen 1" ÜM x 1" ÜM mit 90° Bogen ist ideal geeignet als Anschluss- oder Verlängerungsschlauch für Industrie und Handwerk.

Bis 50% Glycolzusatz - daher auch für Solar und Wärmepumpen geeignet.

Falls sie **Sonderlängen** oder spezielle Anschlusskombinationen benötigen, senden sie uns bitte eine Anfrage über den Menüpunkt „Sonderanfertigungen“.

Bei uns bekommen Sie keine billige Importware - bei uns ist alles **"Made in Germany"**

<b>Anschlüsse:</b>	<b>ÜM 1" x ÜM 1" mit 90° Bogen</b>
<b>Länge</b> (Dichtfläche zu Dichtfläche):	<b>30 - 200cm</b> (siehe Auswahltable oben)
Nennweite:	DN25 (ID: 25mm, AD: 33,5mm)
Anwendung:	Sanitärinstallation, Heizung, Solar, <b>(auch für Trinkwasser lieferbar)</b>
Umflechtung:	Edelstahl 1.4301
Presshülsen:	Aluminium
Innenschlauch:	EPDM
Anschlüsse:	Messing vernickelt
Betriebsdruck:	10 bar
Temperatur:	-20°C bis 90°C (kurzzeitig 100°C)
Lieferumfang:	montagefertig, inklusive Dichtungen

**Glycol Beimischung**, z.B. bei Einsatz in Wärmepumpe oder Solar:

bis 60°C Temperatur: 100% Glycolanteil

bis 95°C Temperatur: 50% Glycolanteil

Die Schlauchlänge definiert sich von Dichtfläche zu Dichtfläche, bzw. bis **Mitte Radius vom 90° Bogen!**

## Abmessungen und Funktionsmaße:

**Außengewinde  $\varnothing$   
ca. 33 mm**

**Schlüsselweite  
Sechskant  
ca. 37 mm**



**Innengewinde  $\varnothing$   
ca. 30,5 mm**

**Außen  $\varnothing$   
ca. 32 mm**

**Artikeleigenschaften**

Umflechtung:	Edelstahlgeflecht Brauchwasser
Anschlüsse:	1" ÜM, 1" ÜM mit 90° Bogen
Schlauchart:	konventionell
Wasserart:	Brauchwasser

**Verfügbare Artikelvarianten**

- Schlauchlänge
- 100cm
  - 150cm
  - 200cm
  - 30cm
  - 50cm
  - 70cm