



## Panzerschlauch, Flexschlauch, DN25, 1"ÜM x 1"ÜM mit 90° Bogen, 30-200cm, Stahldraht Umflechtung



**18.97 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex

Bestell-Nr.: 163



Flexschlauch 1", in allen Längen, als Heizungsschlauch verwendbar. Panzerschlauch DN25 mit Stahldraht kann bei Sanitärinstallation eingesetzt werden.

Sie erwerben hier direkt vom Hersteller einen hochwertigen Flexschlauch aus **deutscher Produktion!**

Der Sani-Flex Panzerschlauch in der Nennweite DN25 (ID: 25mm, AD: 33,5mm) mit den Anschlüssen 1" ÜM x 1" ÜM mit 90° Bogen ist ideal geeignet als Armaturenanschluss oder Verlängerungsschlauch für Industrie und Handwerk.

Bis 50% Glycolzusatz - daher auch für Solar und Wärmepumpen geeignet.

Falls sie Sonderlängen oder spezielle Anschlusskombinationen benötigen, senden sie uns bitte eine Anfrage über den Menüpunkt „Sonderanfertigungen“.

Vergleichen Sie unsere Schläuche nicht mit billigen Importschläuchen aus Asien - bei uns ist alles **"Made in Germany"**

<b>Anschlüsse:</b>	<b>ÜM 1" x ÜM 1" und 90° Bogen</b>
<b>Länge</b> (Dichtfläche zu Dichtfläche)	<b>30 - 200cm</b> (siehe Auswahltabelle oben)
Nennweite:	DN25 (ID: 25mm, AD: 33,5mm)
Anwendung:	für Brauchwasser in der Sanitärinstallation oder Heizung (Ausgleichsbehälter etc...)
Umflechtung:	verzinkter Stahldraht (mit blau / rot Markierung)
Innenschlauch:	EPDM
Anschlüsse:	Messing vernickelt
Betriebsdruck:	10 bar
Temperatur:	-20 bis +90°C (kurzzeitig 100°C)
Lieferumfang:	montagefertig, inklusive Dichtung für ÜM

**Glycol Beimischung**, z.B. bei Einsatz in Wärmepumpe oder Solar:

bis 60°C Temperatur: 100% Glycolanteil

bis 95°C Temperatur: 50% Glycolanteil

Die Schlauchlänge definiert sich von Dichtfläche zu Dichtfläche, bzw. bis **Mitte Radius vom 90° Bogen!**

## Abmessungen und Funktionsmaße:

**Außengewinde  $\varnothing$   
ca. 33 mm**

**Schlüsselweite  
Sechskant  
ca. 37 mm**

**Artikeleigenschaften**

Umflechtung:	Stahldrahtgeflecht Brauchwasser
Anschlüsse:	1" ÜM, 1" ÜM mit 90° Bogen
Schlauchart:	konventionell
Wasserart:	Brauchwasser

**Verfügbare Artikelvarianten**

- Schlauchlänge
- 100cm
  - 150cm
  - 200cm
  - 30cm
  - 50cm
  - 70cm
  - 80cm