




Flex Panzerschlauch 1 1/2"ÜM x 1 1/2"ÜM mit 90° Bogen Edelstahl Umflechtung Flexschlauch DN40 alle Längen Heizung Solar



59.48 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex
Bestell-Nr.: 181



Panzerschlauch 1 1/2 Zoll als Flexschlauch DN40 mit IG 1 1/2" 90°Bogen in allen Längen für Heizung und Solar.

Sie erwerben hier direkt vom Hersteller einen hochwertigen Flexschlauch aus **deutscher Produktion!**

Der Sani-Flex Panzerschlauch in der Nennweite DN40 (ID: 40mm, AD: 52mm) mit den Anschlüssen 1 1/2" ÜM x 1 1/2" ÜM mit 90° Bogen ist ideal geeignet als Anschluss- oder Verlängerungsschlauch für Industrie und Handwerk.

Bis 50% Glycolzusatz - daher auch für Solar und Wärmepumpen geeignet.

Falls sie **Sonderlängen** oder spezielle Anschlusskombinationen benötigen, senden sie uns bitte eine Anfrage über den Menüpunkt „Sonderanfertigungen“.

Bei uns erhalten Sie deutsche Markenschläuche und keinen billigen Import - bei uns ist alles **"Made in Germany"**.

Dieser **Schlauch mit Edelstahlflechtung** ist auch mit **Trinkwassereignung** [HIER erhältlich](#).

Anschlüsse:	ÜM 1 1/2" x ÜM 1 1/2" mit 90° Bogen
Länge (Dichtfläche zu Dichtfläche):	30 - 200cm (siehe Auswahltable oben)
Nennweite:	DN40 (ID: 40mm, AD: 52mm)
Anwendung:	Sanitärinstallation, Heizung, Solar
Umflechtung:	Edelstahl 1.4301
Presshülsen:	Aluminium
Innenschlauch:	EPDM
Anschlüsse:	Messing vernickelt
Betriebsdruck:	6 bar
Temperatur:	-20°C bis 90°C (kurzzeitig 100°C)
Lieferumfang:	montagefertig, inklusive 2x Dichtungen für ÜM

Glycol Beimischung, z.B. bei Einsatz in Wärmepumpe oder Solar:

bis 60°C Temperatur: 100% Glycolanteil

bis 95°C Temperatur: 50% Glycolanteil

Die Schlauchlänge definiert sich von Dichtfläche zu Dichtfläche, bzw. bis **Mitte Radius vom 90° Bogen!**

Abmessungen und Funktionsmaße:

**Außengewinde \varnothing
ca. 47 mm**

**Schlüsselweite
Sechskant
ca. 50 mm**



Artikeleigenschaften

Umflechtung:	Edelstahlgeflecht Brauchwasser
Anschlüsse:	1 1/2" ÜM, 1 1/2" ÜM mit 90° Bogen
Schlauchart:	konventionell
Wasserart:	Brauchwasser

Verfügbare Artikelvarianten

- Schlauchlänge
- 100cm
 - 150cm
 - 200cm
 - 30cm
 - 50cm
 - 70cm