



Panzerschlauch mit Edelstahl Umflechtung Flexschlauch DN32 TRINKWASSER beidseitig 1 1/4" ÜM 10bar 110°C Hauswasserwerk



28.85 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex
Bestell-Nr.: 197



Flexschlauch DN32 mit Edelstahl Umflechtung. Flexibler Panzerschlauch mit beidseitig 1 1/4"ÜM. 10 bar und bis 110°C, als Heizungsschlauch oder Druckschlauch.

Sie erhalten hier direkt vom Hersteller einen hochwertigen Panzerschlauch aus **deutscher Produktion für Trinkwasseranwendungen**. Der ideale Panzerschlauch in der Nennweite DN32 (ID: 32mm, AD: 42mm) mit den Anschlüssen 1 1/4" ÜM x 1 1/4" ÜM für alle Trinkwasseranwendungen, z.B. im Hauswasserwerk.

Bis 50% Glycolzusatz - daher auch für Solar und Wärmepumpen geeignet. Der Betriebsdruck beträgt 10 bar und Temperaturen bis 100°C (kurzzeitig auch 110°C) sind möglich. Den Schlauch erhalten sie natürlich mit hochwertiger Umflechtung aus Edelstahl 1.4301.

Falls sie Sonderlängen oder spezielle Anschlusskombinationen benötigen, senden sie uns bitte eine Anfrage über den Menüpunkt „Sonderanfertigungen“.

Hier erhalten Sie KEINE billigen Importschläuche aus Asien - bei uns ist alles **Made in Germany**.

Anschlüsse:	ÜM 1 1/4" x ÜM 1 1/4"
Länge (Dichtfläche zu Dichtfläche):	30 - 200cm (siehe Auswahltable oben),
Nennweite:	DN32 (ID: 32mm, AD: 42mm),
Anwendung:	Sanitär- Trinkwasser Installation, Wärmepumpe, Solar,
Umflechtung:	Edelstahl 1.4301,
Presshülsen:	Aluminium,
Innenschlauch:	Ethylen-Propylen-Diene-Monomer für Trinkwasser,
Anschlüsse:	Messing vernickelt,
Betriebsdruck:	10 bar,
Temperatur:	-30°C bis 100°C (kurzzeitig 110°C),
Lieferumfang:	montagefertig, inklusive Dichtungen,

Glycol Beimischung, z.B. bei Einsatz in Wärmepumpe oder Solar:
bis 60°C Temperatur: 100% Glycolanteil
bis 95°C Temperatur: 50% Glycolanteil

Die Schlauchlänge definiert sich von Dichtfläche zu Dichtfläche.

Abmessungen und Funktionsmaße:

Außengewinde \emptyset
ca. 41,5 mm

Schlüsselweite
Sechskant
ca. 46 mm

Innengewinde \emptyset
ca. 39,2 mm



Außen \emptyset
ca. 42 mm

Artikeleigenschaften

Umflechtung:	Edelstahlgeflecht Trinkwasser, Edelstahlgeflecht Brauchwasser
Anschlüsse:	1 1/4" ÜM
Schlauchart:	konventionell
Wasserart:	Trinkwasser

Verfügbare Artikelvarianten

- Schlauchlänge
- 100cm
 - 150cm
 - 200cm
 - 30cm
 - 50cm
 - 70cm