



## Panzerschlauch Trinkwasser Flexschlauch DN32 1 1/4" ÜM x 1 1/4" ÜM mit 90° Bogen 10bar mit Edelstahl Umflechtung



**38,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex  
Bestell-Nr.: 198



Flexschlauch DN32 mit Edelstahl Umflechtung. Flexibler Panzerschlauch mit 1 1/4"ÜM x 1 1/4"ÜM. 10 bar, als Heizungsschlauch oder Druckschlauch, Betriebstemperatur von -30°C bis 90°C (kurzzeitig 100°C möglich)

Sie erhalten hier direkt vom Hersteller einen hochwertigen Panzerschlauch aus **deutscher Produktion für Trinkwasseranwendungen**. Der ideale Panzerschlauch in der Nennweite DN32 (ID: 32mm, AD: 42mm) mit den Anschlüssen 1 1/4" ÜM x 1 1/4" ÜM mit 90° Bogen für alle Trinkwasseranwendungen, z.B. im Hauswasserwerk.

Bis 50% Glycolzusatz - daher auch für Solar und Wärmepumpen geeignet. Der Betriebsdruck beträgt 10 bar und die Betriebstemperatur von -30°C bis 90°C (kurzzeitig 100°C möglich). Den Schlauch erhalten sie natürlich mit hochwertiger Umflechtung aus Edelstahl 1.4301.

Falls sie Sonderlängen oder spezielle Anschlusskombinationen benötigen, senden sie uns bitte eine Anfrage über den Menüpunkt „Sonderanfertigungen“.

Bei uns erhalten Sie deutsche Markenschläuche und keinen billigen Asien Import - bei uns ist alles **"Made in Germany"**.

|  |   |
|--|---|
| <b>Anschlüsse:</b>                         | <b>ÜM 1 1/4" x ÜM 1 1/4" mit 90° Bogen</b>            |
| <b>Länge</b> (Dichtfläche zu Dichtfläche): | <b>30 - 200 cm</b> (siehe Auswahltable oben),         |
| Nennweite:                                 | DN 32 (ID: 32mm, AD: 42mm),                           |
| Anwendung:                                 | Sanitär- Trinkwasser Installation, Wärmepumpe, Solar, |
| Umflechtung:                               | Edelstahl 1.4301,                                     |
| Presshülsen:                               | Aluminium,  |
| Innenschlauch:                             | Ethylen-Propylen-Diene-Monomer für Trinkwasser,       |
| Anschlüsse:                                | Messing vernickelt,                                   |
| Betriebsdruck:                             | 10 bar,   |
| Temperatur:                                | -30°C bis 90°C (kurzzeitig 100°C möglich)             |
| Lieferumfang:                              | montagefertig, inklusive Dichtung für ÜM,             |

**Glycol Beimischung**, z.B. bei Einsatz in Wärmepumpe oder Solar:  
bis 60°C Temperatur: 100% Glycolanteil  
bis 95°C Temperatur: 50% Glycolanteil

Die Schlauchlänge definiert sich von Dichtfläche zu Dichtfläche, bzw. bis **Mitte Radius vom 90° Bogen!**

## Abmessungen und Funktionsmaße:

**Außengewinde  $\varnothing$   
ca. 41,5 mm**

**Schlüsselweite  
Sechskant  
ca. 46 mm**



**Innengewinde  $\varnothing$   
ca. 39,2 mm**

**Außen  $\varnothing$   
ca. 42 mm**

**Artikeleigenschaften**

|              |   |
|--------------|---|
| Umflechtung: | Edelstahlgeflecht Trinkwasser, Edelstahlgeflecht Brauchwasser |
| Anschlüsse:  | 1 1/4" ÜM, 1 1/4" ÜM mit 90° Bogen                            |
| Schlauchart: | konventionell   |
| Wasserart:   | Trinkwasser   |

**Verfügbare Artikelvarianten**

- Schlauchlänge
- 100cm
  - 150cm
  - 200cm
  - 30cm
  - 50cm
  - 70cm