



## Beheizter Trinkwasserschlauch AQUAPAL, DN19, 3/4", frostsicher bis -25°C, 5m-40m Länge.



**539,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex  
Bestell-Nr.: 303



Der hochwertige beheizte 3/4" Trinkwasserschlauch AQUAPAL von Continental nach DVGW KTW-A, W270. 5-40m - als Schutz vor dem Einfrieren von Trinkwasserleitungen.

Hochwertiger **beheizter Trinkwasserschlauch 19x4,2mm (InnenØ 19mm, DN19, 3/4")** von Continental mit Zulassung gem. DVGW, KTW-A und W270 für Trinkwasser. Nie wieder Frostschäden durch eingefrorene Schlauchleitungen! Die spezielle transparente, plastomere, weichmacherfreie Innenschicht ist homogen, glatt und absolut geruchs- und geschmacksneutral. Die Schlauchleinheit ist mit massiven Messingkupplungen GEKA plus inkl. Trinkwasserdichtungen bestückt. Die integrierte Heizeinheit garantiert **Frostsicherheit bis -25°C**.

Sie erhalten den Heizschlauch in den **Längen von 5m bis 40m**. Auf Anfrage liefern wir auch Ihre Wunschlänge als Sonderanfertigung.

Die Auslieferung erfolgt betriebsbereit, steckerfertig montiert mit 2m Anschlusskabel. Kupplungen anschließen, Stecker in die Steckdose - frostsicher sein. Bei Sani-Flex erhalten Sie alle beheizten Trinkwasserschläuche inkl. Prüfzeugnis mit Seriennummer und Trinkwasserzertifikate als Nachweis für die Kontrollbehörden.

### Technische Daten:

<b>Schlauchlänge:</b>	<b>5m bis 40m</b> (siehe Auswahlmenu oben)
<b>Schlauchabmessung:</b>	<b>19x4,2mm</b> (Innen/AußenØ 19/27mm, DN19, 3/4")
Schlauchmaterial / Eigenschaft:	spezielles Plastomer, homogen und sehr glatt. Stoffgemusterte, blaue NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl- und fettbeständig, abriebfest.
Betriebsdruck Schlauch:	20bar
Temperaturbereich:	-20°C bis +90°C
Frostsicherheit bis:	-25°C
Spannung:	230V AC 50Hz
Leistung bei 10°C:	10 Watt / Meter
Max. zul. Betriebstemperatur:	+65°C
Länge Anschlusskabel:	2m

In weiteren Angeboten auch in der Schlauchabmessung **25x4,5mm (InnenØ 25mm , DN25, 1")** bestellbar.

### Ihre Vorteile:

- Y-Stück statt T-Adapter - somit auch an schwer zugänglichen Stellen leichter zu montieren als 90° T-Stücke,
- hochwertiges Schlauchmaterial aus dem Hause Continental - AQUAPAL sehr flexibel und robust,
- Ozon-, witterungs-, UV-, öl- und fettbeständig und sehr abriebfest,
- Frostsicherheit bis -25°C

- komplette Schlaucheinheit betriebsfertig mit Armaturen und Stecker konfektioniert,
- Kupplungen anschließen, Stecker in die Steckdose, Wasser marsch - frostsicher sein!
- Auslieferung betriebsbereit inkl. Prüfzeugnis mit Seriennummer und Trinkwasserzertifikate als Nachweis für die Kontrollbehörden.

#### Ideale Einsatzbereiche:

- Trinkwasserversorgung bei Messen, oder bei mobilen Ausschankanlagen,
- Weihnachtsmärkte, Volksfeste und sonstige Veranstaltungen,
- Kommunale Wasserversorgungsbetriebe,
- für jegliche Trinkwasserleitung im Freien.
- Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich,

#### Montagehinweis:

Unsere beheizten Sani-Flex Schläuche sind mittels der 40mm GEKA Klauenkupplungen unabhängig der Nennweite sehr einfach und endlos miteinander adaptierbar. Sie können also z.B. einen DN19 (3/4") mit einem DN25 (1") Schlauch miteinander verbinden. Es ist jedoch unbedingt auf die Flussrichtung zu achten! Der Wassereingang muss immer an der Seite des Y-Adapters erfolgen. Hier erfolgt auch die Stromversorgung der Heizeinheit jedes Schlauches. Bei Verbindung von einem oder mehreren Schläuchen, adaptieren Sie daher bitte immer den Y-Adapter des Folgeschlauches an die GEKA Kupplung vom Ende des vorigen Schlauches.

Für den Sommerbetrieb können Sie bei Sani-Flex die Heizeinheit problemlos demontieren und den Schlauch als "normale", unbeheizte Wasserleitung benutzen. Bei Beginn der Frostperiode ist die Heizeinheit ebenso schnell wieder eingebaut.

Für bereits vorhandene Wasserschläuche erhalten Sie bei uns die Heizeinheit auf Anfrage auch separat - natürlich wie immer bei Sani-Flex auch in der Länge nach Wahl.

## AQUAPAL®

Der hochflexible Trinkwasserschlauch



Wasserleitungen im Winter zudrehen und entleeren damit sie nicht einfrieren?  
Nicht notwendig mit dem hochwertigen und **beheizten Trinkwasserschlauch AQUAPAL!**



#### Verfügbare Artikelvarianten

Schlauchlänge

- 10m
- 15m
- 20m
- 25m
- 30m
- 40m
- 5m