



Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus nach KTW-A W270 19mm 3/4" mit GEKA plus Kupplungen fertig montiert, 5 bis 50m Länge



99.9 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex
Bestell-Nr.: 314



Profiline-Aqua Plus: der hochwertige 3/4" Trinkwasserschlauch mit Zulassung nach DVGW, KTW-A, W270. Mit GEKA plus Schnellkupplungen montiert. 5-50m Länge.

Schlauch Profiline-Aqua Plus mit GEKA Plus Kupplungen für Ihren Messestand oder Wohnwagen

Hochwertiger **Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus** mit Zulassung gem. DVGW, KTW-A und W270 für Trinkwasser - daher besonders geruchs- und geschmacksneutral. Der innovative Innenschlauch aus PE (Hostalen) mit Softzwischenlagen machen den Schlauch flexibel und daher gut händelbar. Die Textilverstärkung aus Polyester sorgt für die hohe Druckfestigkeit.

Der ideale Schlauch für die mobile Trinkwasserversorgung, z.B. für Schausteller, auf Volksfesten, Messen, in der Landwirtschaft, etc..

Hier erhalten Sie den Profiline-Aqua Plus in der Abmessung, Innen-Ø: **19mm (3/4") fix und fertig montiert mit hochwertigen GEKA plus-Schnellkupplungen.**

Bestellen Sie den Komplettschlauch in der Länge Ihrer Wahl von **5m bis 50m** - die Lieferung erfolgt anschlussfertig montiert.

Technische Daten:

Schlauchabmessung:	19mm (3/4"),
Schlauchlänge:	5m bis 50m - siehe Auswahlmeneu oben,
Zulassung / Eignung:	Kaltwasserschlauch mit Trinkwasser Zulassung / gem. KTW-A und W270,
Schlauchmaterial / Eigenschaft:	5-schichtig aus Weich-PE mit Gewebeschicht aus Polyester, blau gedeckt, lichtundurchlässig, flexibel mit hoher Festigkeit,
Betriebsdruck:	20 bar (bei 20°C),
Berstdruck:	60 bar (bei 20°C),
Temperaturbereich:	-15°C bis +50°C,
montierte Anschlüsse:	GEKA plus-Schnellkupplungen "K" aus hochwertigem Messing mit NBR Dichtungen mit Trinkwasserzulassung nach KTW-A und W270

In weiteren Angeboten auch in den Abmessungen **10mm (3/8"), 13mm (1/2") und 25mm (1")**, sowie auch als Meterware und als beheizter Trinkwasserschlauch mit Frostsicherheit bis -25°C lieferbar.

Ideale Einsatzbereiche:

- Trinkwasserversorgung bei Messen, oder bei mobilen Ausschankanlagen,
- Volksfeste und sonstige Veranstaltungen,
- Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
- Kommunale Wasserversorgungsbetriebe,
- für jegliche Trinkwasserleitung im Freien,
- zur Durchleitung von flüssigen Lebensmittel, Getränke, alkoholhaltige Getränke, Milchprodukte, Pflanzenöle geeignet,
- Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich,

Abmessung Innen-Ø Wandstärke Außen-Ø Biegeradius ca. Länge auf Rolle

Abmessung	Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Biegeradius ca.	Länge auf Rolle
10mm (3/8")	10 mm	2,5 mm	15 mm	90 mm	50m-Rolle
13mm (1/2")	13 mm	3,5 mm	20 mm	140 mm	50m-Rolle
19mm (3/4")	19 mm	4 mm	27 mm	215 mm	50m-Rolle
25mm (1")	25 mm	5 mm	35 mm	295 mm	50m-Rolle



PD
60 bar

PROFILINE-AQUA PLUS

+50
°C
-15







✓ Fruchtsäfte
✓ Wein
✓ Spirituosen

✓ Milch
✓ Fette und Öle

ANWENDUNGEN

Fördern von

- Trinkwasser
- Lebensmittel
- Getränken
- Alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken
- Milchprodukten
- Pflanzenölen

EINSATZBEREICHE

- Volksfeste und sonstige Veranstaltungen
- Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
- Trinkwasserversorgung bei Messen
- Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
- Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich
- Lebensmittelindustrie

Mehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich.

Fünfschichtiger Schlauch aus Weich-PE mit Gewebe aus Polyester von hoher Festigkeit.



- 1 Schlauchdecke aus Weich-PE, blau, Lebensmittelqualität
- 2 4 Zwischenschicht aus Weich-PE, weiss, Lebensmittelqualität
- 3 Druckträger aus Polyester von hoher Festigkeit
- 5 Schlauchseele aus Polyethylen

www.HYG.de

HY

geprüft

nach KTW-Leitlinie (C-165313-08-St/st)
nach DVGW W270 (W-162795k-08-SI)

Profiline-Aqua Plus

Abdruck : PROFILINE-AQUA Ø int 20 BAR KTW "A" und DVGW-W270 geprüfter Trinkwasserschlauch (EU) N° 10/2011 [Prod. Nr]

Artikeleigenschaften

Abmessung:	19 mm (3/4")
Erhältlich als:	GEKA montiert
Flexibilität:	konventionell

Verfügbare Artikelvarianten
Schlauchlänge

- 10m
- 15m
- 20m
- 25m
- 30m
- 35m
- 40m
- 45m
- 50m
- 5m