



Extra-flexibler Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua EXTRA SOFT 13mm 1/2" nach KTW-A W270 mit GEKA plus Kupplungen fertig montiert, 5 bis 50m Länge



232,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex

Bestell-Nr.: 3005

Der extra-flexible 1/2" Trinkwasserschlauch mit Zulassung nach DVGW, KTW-A, W270. Mit hochwertigen GEKA plus Schnellkupplungen montiert.

Profiline Aqua EXTRA SOFT - der flexibelste Trinkwasserschlauch

Hochwertiger **Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua EXTRA SOFT** mit Zulassung gem. DVGW, KTW-A und W270 für Trinkwasser - daher besonders geruchs- und geschmacksneutral. Der innovative Innenschlauch aus PE (Hostalen) mit Softzwischenlagen machen den Schlauch extra-flexibel und daher gut händelbar. Die Textilverstärkung aus Polyester sorgt für die hohe Druckfestigkeit.

Die **EXTRA SOFT**-Variante des Profiline-Aqua-Trinkwasserschlauches zeichnet sich durch eine noch **höhere Flexibilität** als der Profiline Aqua Plus Soft aus. Durch den **extra kleinen Biegeradius** und die robuste Verarbeitung lässt sich der Trinkwasserschlauch schnell und effektiv aufrollen und verstauen.

Der ideale Schlauch für die mobile Trinkwasserversorgung, z.B. für Schausteller, auf Volksfesten, Messen, in der Landwirtschaft, etc..

Wir freuen uns den Profiline-Aqua Plus Soft Schlauch in der Abmessung, Innen-Ø: **13mm (1/2")** fix und fertig montiert mit hochwertigen **GEKA plus-Schnellkupplungen** zur Verfügung stellen zu können.

Bestellen Sie den Komplettschlauch in der Länge Ihrer Wahl von **5m bis 50m** - die Lieferung erfolgt anschlussfertig montiert.

Technische Daten:

Schlauchabmessung:	13mm (1/2"),
Schlauchlänge:	5m bis 50m - siehe Auswahlmeneu oben,
Zulassung / Eignung:	Trinkwasserschlauch mit Zulassung gem. KTW-A und W270,
Schlauchmaterial / Eigenschaft:	5-schichtig aus Weich-PE mit Gewebeschicht aus Polyester, blau gedeckt, lichtundurchlässig, flexibel mit hoher Festigkeit,
Betriebsdruck:	10 bar (bei 20°C),
Berstdruck:	30 bar (bei 20°C),
Temperaturbereich:	-15°C bis +60°C,
montierte Anschlüsse:	GEKA plus-Schnellkupplungen "K" aus hochwertigem Messing mit NBR Dichtungen mit Trinkwasserzulassung nach KTW-A und W270

In weiteren Angeboten auch in den Abmessungen **13mm (1/2")**, **19mm (3/4")** und **25mm (1")**, sowie auch als Meterware und als beheizter Trinkwasserschlauch mit Frostsicherheit bis -25°C lieferbar.

Ideale Einsatzbereiche:

- Trinkwasserversorgung bei Messen, oder bei mobilen Ausschankanlagen,
- Volksfeste und sonstige Veranstaltungen,
- Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
- Kommunale Wasserversorgungsbetriebe,
- für jegliche Trinkwasserleitung im Freien,
- zur Durchleitung von flüssigen Lebensmittel, Getränke, alkoholhaltige Getränke, Milchprodukte, Pflanzenöle geeignet,
- Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich,

Abmessung Innen-Ø Wandstärke Außen-Ø Biegeradius ca. Länge auf Rolle

13mm (1/2")	13 mm	3 mm	19 mm	57 mm	50m-Rolle
19mm (3/4")	19 mm	3,5 mm	26 mm	90 mm	50m-Rolle
25mm (1")	25 mm	4,25 mm	33,5 mm	100 mm	50m-Rolle

PROFILINE AQUA EXTRA SOFT

30



+60



-15

Mehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich.

Hochflexibler vierschichtiger Schlauch aus Weich-PE mit Gewebe aus Polyester.



- 1 Schlauchdecke aus TPE, blau, Lebensmittelqualität
- 2 Zwischenschicht aus TPE, Natural, Lebensmittelqualität
- 3 Druckträger aus Polyester von hoher Festigkeit
- 4 Schlauchseele aus TPE, Natural, Lebensmittelqualität

SIMULANZIEN A, B, C, D1

- ✓ Fruchtsäfte
- ✓ Wein
- ✓ Spirituosen
- ✓ Milch

**ANWENDUNGEN**

Fördern von

- Trinkwasser
- Lebensmitteln
- Getränken

EINSATZBEREICHE

- Volksfeste und sonstige Veranstaltungen
- Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
- Alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken-
- Milchprodukten
- Pflanzenölen
- Trinkwasserversorgung bei Messen
- Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
- Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich
- Lebensmittelindustrie

ZERTIFIKATE

Gemäß KTW-Leitlinie
des Umweltbundesamtes
✓ Produktgruppe
Verbundschlauch Profiline-Aqua Extra Soft
ab 10W 13 mm
(Trittschlag, gewebeverstärkt,
außen: blau, rot oder grün)

Tricoflex SAS
Gültigkeitszeitraum
11/2017 - 11/2022



Gemäß
DVGW-Arbeitsblatt W 270
Trinkwasserschlauch
Verbundschlauch Profiline-Aqua Extra Soft
(Mehrschichtverbundschlauch)
1703088/3314/ih

Tricoflex SAS
Gültigkeitszeitraum
02/2017 - 02/2023

HINWEISE VOR VERWENDUNG :

**VOR DER ERSTEN VERWENDUNG WIRD EINE
REINIGUNG DES SCHLAUCHS EMPFOHLEN.**

Artikeleigenschaften

Abmessung: 13 mm (1/2")
Erhältlich als: GEKA montiert
Flexibilität: extrem flexibel (EXTRASOFT)

Verfügbare Artikelvarianten

Schlauchlänge

- 10m
- 15m
- 20m
- 25m
- 30m
- 35m
- 40m
- 45m
- 50m
- 5m