



Panzerschlauch, Flexschlauch, DN8, 1/2"AG x 3/8"ÜM, alle Längen, für Trinkwasser



4,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex
Bestell-Nr.: 123

Panzerschlauch DN8 ist lebensmittelecht, geruchs- und geschmacksneutral. Flexschlauch DN8, 1/2"AG x 3/8"ÜM für Trinkwasser als flexibler Verbindungsschlauch.

Sie erwerben hier direkt vom Hersteller einen hochwertigen Flexschlauch mit Trinkwasserzulassung und Edelstahlumflechtung (1.4301) aus deutscher Produktion! Der flexible Verbindungsschlauch in der Nennweite DN8 (ID: 8mm, AD: ca. 12,5mm) ist nach der neuesten Trinkwasserverordnung gefertigt. Mit den Anschlüssen 3/8" ÜM x 1/2" AG eignet er sich perfekt zur Verbindung und Adaption in der Sanitärinstallation oder als Verlängerungsschlauch. Durch den minimalen **Biegeradius von nur 25mm** ist auch eine Installation unter beengten Verhältnissen kein Problem.

Der **Sani-HiFlex**-Schlauch ist **äußerst flexibel**, bietet eine **extreme Knickfestigkeit** und lässt sich auch im **engen Radius sehr gut verlegen!**

Falls sie Sonderlängen oder spezielle Anschlusskombinationen benötigen, senden sie uns bitte eine Anfrage über den Menüpunkt „Sonderanfertigungen“.

Allgemeines:

- Das speziell entwickelte Innenschlauchmaterial aus HD-PE ist besonders zuverlässig und widerstandsfähig.
- Der **Sani-HiFlex**-Schlauch besticht durch seinen **extrem kleinen Biegeradius von nur 25mm** und die **extreme Knickfestigkeit**.
- Die hervorragende mikrobiologische Reinheit und mechanische Belastbarkeit ist durch die DVGW Zulassung nach W543, W270 und KTW-A nachgewiesen und entspricht der Europäischen Norm nach EN 13618.
- Das Schlauchmaterial ist lebensmittelecht, Geruchs- und geschmacksneutral und ganz besonders langlebig.

Bei Sani-Flex bekommen Sie keine billige Importware - bei uns ist alles **"Made in Germany"**

Anschlüsse:	ÜM 3/8" x AG 1/2"
Länge (Dichtfläche zu Dichtfläche):	20cm - 200cm (siehe Auswahltabelle oben)
Nennweite:	DN8 (AD: ca. 12,5 mm)
Anwendung:	Sanitärinstallation für Trinkwasser, Armaturenanschluss, Lebensmittelindustrie,
Umflechtung:	Edelstahl 1.4301
Presshülsen:	Edelstahl 1.4301
Innenschlauch:	HD-PE (High Density- Polyethylen)
Anschlüsse:	Messing, teilweise vernickelt

Betriebsdruck:	10 bar
Temperatur:	90°C
min. Biegeradius:	nur ca. 25mm
Zulassungen:	DVGW, W270 und KTW-A (Trinkwasser)
Lieferumfang:	montagefertig, inklusive Dichtung für ÜM

Die Schlauchlänge definiert sich von Dichtfläche zu Dichtfläche - Längentoleranzen nach EN ISO 1307.

Abmessungen und Funktionsmaße:



Sani-HiFlex steht für extreme Flexibilität auf hohem Niveau – bei stets gleichbleibender hoher und ständig kontrollierter Qualität. Bei diesem Panzerschlauch handelt es sich um die Anschlüsse einer 3/8" Überwurfmutter und einem 1/2" Außengewinde. Diese Kombination wird meistens als Verlängerungsschlauch verwendet. Das kann in Küche, Bad oder einem speziellen Anwendungsgebiet in der Sanitär- und Heizungsinstallation, oder auch im industriellen Bereich sein. Durch die unterschiedlichen Anschlussgrößen dient der Schlauch zusätzlich als Reduzierung. Die Dichtung für die 3/8" Überwurfmutter ist im Lieferumfang enthalten. Die Ummantelung des Schlauches ist eine hochwertige Edelstahlflechtung, die selbst bei einem Druck von 10bar für die notwendige Sicherheit sorgt. Durch den sehr kleinen Biegeradius von nur 25mm eignet sich der **Sani-HiFlex** Panzerschlauch perfekt für eine Verlegung auf engem Raum. Temperaturen bis zu 90°C stellen ebenso wenig ein Problem dar, wie die Verwendung an Trinkwasseranlagen. Die Erfüllung der strengen Kriterien der DVGW zur Trinkwasserzulassung sind uns dabei sehr wichtig. Auch sonst finden sie überall Hinweise auf die exzellente Verarbeitung. Die Revisionsöffnung an der Presshülse zur Kontrolle der korrekten Pressung (weitere Infos finden sie im Sani-Flex Magazin in dem Artikel „[Sani-Flexschläuche - mit Sicherheit dicht!](#)“) und die 360° Pressung aus Edelstahl für einen langlebigen Sitz sind nur 2 Merkmale. In unserem Angebot finden sie zahlreiche Standardlängen von 20cm bis 200cm. Ist die gewünschte Länge nicht dabei? Benötigen sie größere Mengen für ein Projekt oder in regelmäßigen Abständen? Kein Problem, wir freuen uns auf ihre Anfrage per Mail oder auch gerne telefonisch. Bei Sani-Flex bekommen sie neben bester Qualität auch die die entsprechende Beratung.

Artikeleigenschaften

Anschlüsse:	3/8" ÜM, 1/2" AG
Schlauchart:	Sani-HiFlex (hochflexibel)

Verfügbare Artikelvarianten

Schlauchlänge

- 100cm
- 150cm
- 200cm
- 20cm
- 30cm
- 50cm
- 70cm