



Profi-Wasserschlauch EURO TRIX, 1" fertig montiert mit GEKA plus, 5m bis 40m, knickstabil und hochflexibel, zur Bewässerung, Reinigung



98,30 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex

Bestell-Nr.: 347



Profi-Wasserschlauch, 1", von ContiTech: EURO TRIX. Fix und fertig montiert mit GEKA plus Kupplungen. Hohe Flexibilität und Robustheit.

Der **1" EURO TRIX Profi-Wasserschlauch** von Continental ist ein hochwertiger Marken-Wasserschlauch, der ideal für den universellen Einsatz geeignet ist. Durch seine Flexibilität, Robustheit und sein einfaches Handling eignet er sich für den mobilen und stationären Einsatz in der Industrie, im Bauwesen, im Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau und die Kommunen, Fuhrparks, etc. Der extrem kleine Biegeradius verhindert ein schnelles Einknicken und somit Wasseranmahlungen unter Druck.

Die markante Schlauchdecke mit ihren 6 orangenen, längs verlaufenden Streifen auf schwarzem Hintergrund ist **ozon-, witterungs- und UV-beständig**.

Fix und fertig montiert mit **GEKA plus Kupplungen** inkl. Dichtungen in den **Längen von 5m bis 40m**.

Technische Daten:

Schlauchlänge:	5m bis 40m - siehe Auswahlmenu oben,
Schlauchabmessung:	1", Innen-Ø 25mm, Wandstärke 4,5mm,
Schlauchmaterial:	schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht ; Druckträger aus synthetischen Garnen; schwarze, glatte EPDM-Außenschicht ;
Schlaucheigenschaft:	ozon-, witterungs- und UV-beständig; hochflexibel, drallfrei und knickstabil, LABS-Trennmittel- und fettfrei,
Betriebsdruck:	15 bar,
Max. Druck:	45 bar,
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C,

In weiteren Angeboten auch in **Abmessungen 1/2" und 3/4"**, oder auch **auf Rolle in der Länge 40m bzw als Meterware** unkonfektioniert bestellbar.

Ideale Einsatzbereiche:

- zur Bewässerung als Gartenschlauch in Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Agrarindustrie,
- zur Durchleitung von Brauchwasser z.B. für Toilettenwagen auf Volksfesten, Messen oder und sonstigen Veranstaltungen,
- für Reinigungsaufgaben in Gewerbe, Industrie und Handwerk,
- Campingplätze, Freizeitparks,
- Zuleitung / Ableitung von Brauchwasser allgemein,
- Für allgemeine Bewässerungsaufgaben im anspruchsvollen Privatbereich,

- Alle Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich,

Nennweite	Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Biegeradius ca.	Gewicht ca.	Länge auf Rolle
1/2"	13 mm	3,5 mm	20,2 mm	50 mm	265g/m	40m-Rolle
3/4"	19 mm	4,0 mm	27,4 mm	70 mm	435g/m	40m-Rolle
1"	25 mm	4,5 mm	34,8 mm	120 mm	580g/m	40m-Rolle



Artikeleigenschaften

Abmessung: 25 mm (1")
Erhältlich als: GEKA montiert

Verfügbare Artikelvarianten

Schlauchlänge

- 10m
- 15m
- 20m
- 25m
- 30m
- 35m
- 40m
- 5m