



Beheizter extra-flexibler Trinkwasserschlauch Profiline Aqua Extra Soft, DN19, 3/4", frostsicher bis -25°C, 5m-50m Länge



251,75 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex
Bestell-Nr.: 3030



Sie erhalten alle beheizten Trinkwasserschläuche inkl. Prüfzeugnis mit Seriennummer und Trinkwasserzertifikate als Nachweis für die Kontrollbehörden.

Hochwertiger **beheizter Trinkwasserschlauch 19x4mm (InnenØ 19mm, DN19, 3/4")** mit Zulassung gem. DVGW, KTW-A und W270 für Trinkwasser - daher besonders geruchs- und geschmacksneutral. Nie wieder Frostschäden durch eingefrorene Schlauchleitungen mit dem Profiline Aqua Extra Soft! Der innovative Innenschlauch aus PE (Hostalen) mit Softzwischenlagen machen den Schlauch flexibel und daher gut händelbar. Die Schlauchereinheit ist mit massiven Messingkupplungen GEKA plus inkl. Trinkwasserdichtungen bestückt. Die integrierte Heizeinheit garantiert **Frostsicherheit bis -25°C**.

Die **EXTRA SOFT**-Variante des Profiline-Aqua-Trinkwasserschlauches zeichnet sich durch eine **höhere Flexibilität** als der Profiline Aqua Plus aus. Durch den **extra kleinen Biegeradius** und die robuste Verarbeitung lässt sich der Trinkwasserschlauch auch als beheizte Variante schnell und effektiv aufrollen und verstauen.

Sie erhalten den Heizschlauch in den **Längen von 5m bis 50m**.

Wir fertigen die Heizschläuche als Sonderanfertigung auch bis **89m Länge**.

Die Auslieferung erfolgt betriebsbereit, steckerfertig montiert mit 2m Anschlusskabel. Kupplungen anschließen, Stecker in die Steckdose - frostsicher sein. Bei Sani-Flex erhalten Sie alle beheizten Trinkwasserschläuche inkl. Prüfzeugnis mit Seriennummer und Trinkwasserzertifikate als Nachweis für die Kontrollbehörden.

Technische Daten:

Schlauchlänge:	5m bis 50m (siehe Auswahlmenu oben)
Schlauchabmessung:	19x4mm (Innen/AußenØ 19/26mm, DN19, 3/4")
Schlauchmaterial / Eigenschaft:	5-schichtig aus Weich-PE mit Gewebeschicht aus Polyester, blau gedeckt, lichtundurchlässig, flexibel mit hoher Festigkeit,
Zulassung / Eignung:	Trinkwasserschlauch mit Zulassung gem. KTW-A und W270
Biegeradius:	circa 90mm,
Betriebsdruck Schlauch:	10bar (bei 20°C),
Temperaturbereich:	-15°C bis +60°C
Frostsicherheit bis:	-25°C
Spannung:	230V AC 50Hz
Leistung bei 10°C:	10 Watt / Meter

Max. zul. Betriebstemperatur: +65°C
 Länge Anschlusskabel: 2m

In weiteren Angeboten auch in der Schlauchabmessung 25x4,25mm (InnenØ 25mm , DN25, 1") bestellbar.

Ihre Vorteile:

- Y-Stück statt T-Adapter - somit auch an schwer zugänglichen Stellen leichter zu montieren als 90° T-Stücke,
- robustes Schlauchmaterial aus Weich-PE von Hozelock - leicht zu verlegen und sehr flexibel,
- auf Anfrage auch Schläuche nach Maß in Ihrer Wunschlänge,
- Frostsicherheit bis -25°C
- komplette Schlaucheinheit betriebsfertig mit Armaturen und Stecker konfektioniert,
- Kupplungen anschließen, Stecker in die Steckdose, Wasser marsch - frostsicher sein!
- Auslieferung betriebsbereit inkl. Prüfzeugnis mit Seriennummer und Trinkwasserzertifikate als Nachweis für die Kontrollbehörden.

Ideale Einsatzbereiche:

- Trinkwasserversorgung bei Messen, oder bei mobilen Ausschankanlagen,
- Weihnachtsmärkte, Volksfeste und sonstige Veranstaltungen,
- Kommunale Wasserversorgungsbetriebe,
- für jegliche Trinkwasserleitung im Freien.
- Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich,

Montagehinweis:

Unsere beheizten Sani-Flex Schläuche sind mittels der 40mm GEKA Klauenkupplungen unabhängig der Nennweite sehr einfach und endlos miteinander adaptierbar. Sie können also z.B. einen DN19 (3/4") mit einem DN25 (1") Schlauch miteinander verbinden. Es ist jedoch unbedingt auf die Flussrichtung zu achten! Der Wassereingang muss immer an der Seite des Y-Adapters erfolgen. Hier erfolgt auch die Stromversorgung der Heizeinheit jedes Schlauches. Bei Verbindung von einem oder mehreren Schläuchen, adaptieren Sie daher bitte immer den Y-Adapter des Folgeschlauches an die GEKA Kupplung vom Ende des vorigen Schlauches.

Für den Sommerbetrieb können Sie bei Sani-Flex die Heizeinheit problemlos demontieren und den Schlauch als "normale", unbeheizte Wasserleitung benutzen. Bei Beginn der Frostperiode ist die Heizeinheit ebenso schnell wieder eingebaut.

Für bereits vorhandene Wasserschläuche erhalten Sie bei uns die Heizeinheit auf Anfrage auch separat - natürlich wie immer bei Sani-Flex auch in der Länge nach Wahl.

PROFILINE AQUA EXTRA SOFT

30 bar

(D.U. N°10/2011)

MINERALWASSER

+60
-15

Mehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich.

Hochflexibler vierschichtiger Schlauch aus Weich-PE mit Gewebe aus Polyester.



- 1 Schlauchdecke aus TPE, blau, Lebensmittelqualität
- 2 Zwischenschicht aus TPE, Natural, Lebensmittelqualität
- 3 Druckträger aus Polyester von hoher Festigkeit
- 4 Schlauchseele aus TPE, Natural, Lebensmittelqualität

SIMULANZIEN A, B, C, D1

- ✓ Fruchtsäfte
- ✓ Wein
- ✓ Spirituosen
- ✓ Milch

Früher Neue

ANWENDUNGEN

- Fördern von
- Trinkwasser
 - Lebensmitteln
 - Getränken

EINSATZBEREICHE

- Volksfeste und sonstige Veranstaltungen
- Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen
- Alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken
- Milchprodukten
- Pflanzenölen
- Trinkwasserversorgung bei Messen
- Kommunale Wasserversorgungsbetriebe
- Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich
- Lebensmittelindustrie

Verfügbare Artikelvarianten

Schlauchlänge

- 10m
- 15m
- 20m
- 25m
- 30m
- 40m
- 50m
- 5m